



# استابلایزر رله ای سری 2000-12000 HT9000RIR



electerodamavand  
الکترو دماوند

مدل دستگاه	۱۲۰۰۰-SM	۱۰۰۰۰-SM	۸۰۰۰-SM	۶۰۰۰-SM	۶۰۰۰-EC	۲۰۰۰-SM	
خروجی	توان VA	۱۲۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۲۰۰۰
	توان (W)	۹۰۰۰	۸۰۰۰	۷۰۰۰	۵۵۰۰		۱۵۰۰
	جریان (آمپر)	۴۰	۳۶	۳۲	۲۵		۷
	حداکثر تحمل جریان لحظه	۱۳۰	۸۰	۶۵	۵۵		۱۵
	ولتاژ	۲۲۰(±%۴)					۲۲۰(±%۶)
	اضافه بار	در ۱۲۵% بار در ۵ دقیقه - در ۱۷۵% بار در ۱ دقیقه و بیش از ۲۰۰۰% بار ۲۰ ثانیه					
ورودی	ولتاژ	۱۴۵-۲۷۵	۱۴۵-۲۹۵	۱۴۵-۲۷۵		۱۶۰-۲۷۵	۱۵۰-۲۷۰
	فرکانس	۵۰هرتز					
حفاظت	الارم	اخطار افزایش جریان و بار مصرفی و دما و بروز اشکال در سیستم					
	فیلتر حفاظت	جهت شوک های الکتریکی و نویز در مقابل کاهش یا افزایش بیش از حد ولتاژ					
	کنترل فاز	حفاظت در مقابل دو فاز شدن ولتاژ ورودی					
	سیستم تاخیر	در حدود ۲۰۰۰ ثانیه (option)					
	فیلتر	۱۰ دسی بل در ۱۵% مگاهرتز و ۵۰ دسی بل در ۳۰ مگاهرتز					
	در مقابل سرچ	۳۲۰ ژول ظرف مدت ۴ میلی ثانیه					
	کنترل دما	کنترل دما توسط فن هوشمند داخلی و میرا			توسط جریان هوا		
	قطع اتوماتیک	ریاد شدن بار مصرفی تا ۲/۸ توان نامی و اتصال کوتاه در سیم کنتی					
نمایشگر	نشان دهنده لقاژ و جریان ورودی و خروجی و میزان بار مصرفی						
مشخصات فیزیکی	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	۱۸x43x38		۱۸x38x29		۲۷x34x17	۱۱x29x18
	وزن (کیلوگرم)	۳۸	۲۹	۲۳	۲۰	۱۶	۷
مشخصات عمومی	راندمان	بیش از ۹۸%					
	نویز صوتی	کمتر از ۴۰db در فاصله یک متر					
	ارتفاع	۳۰۰۰متر					
	شرایط محیط	دمای بین ۵- تا ۴۵ درجه و رطوبت بین ۰ تا ۹۵ درصد					
	ضمانت	دارای ۱۲ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش					
	تکنولوژی	میکروپروسسوری برای کنترل بدون وقفه قسمت های داخلی و تشخیص خطا					
	استاندارد	IOS 9001:2008					

